

FICHE DE FORMATION

Date: 04/11/24

Début: 04/11/24 au 07/11/24

Sujet: **ORIENTATION HSE D'UN NOUVEAU CHAUFFEUR**

Préparée par: RAKOTOARISOA FALY IARINAIVO

Animée par: RAKOTOARISOA FALY IARINAIVO

Liste de présence				Compréhension			Application		
n°	Nom et prénoms	Fonction	Emmargement	2	1	0	2	1	0
1	AHMED ABDOL MALECK.	Chauffeur	☒	☒			☒		

Tool-box : grandes lignes du sujet - OU Thèmes de formation

Le: 04/11/24.....

1/ REGLEMENTS H.S.S.E

- * Port EPI est obligatoire (à l'entretien, au poste de Chargement et sur les lieux de déchargement)
- * Il faut avoir des comportements HSE (Responsable, sécuritaire et professionnel)
- * Respects des procédures en vigueur (maintenance préventive, entretien, déclaration panne, accident, ... ect)
- * Respects des consignes d'hygiène-Santés et la protection de l'environnement sur le milieu de travail
- * Le respect de la politique pour la consommation de drogue, alcool et tabac
- * Liste de sanction chauffeur

Le: 05/11/24.....

2/COMPORTEMENT AVANT DEPART:

- * Rendre plan de trajet et fiche check-list avant départ
- * Faire un débriefing avant départ
- * faire le check-list avant départ

Emmargement	2	1	0	2	1	0
☒	☒			☒		

3/SECURITES EN COURS DE ROUTE

- * Ceinture de sécurité
- * Le respect plan de trajet et les consignes indiqués
- * Mise en place panneaux de pré-signalisation lors d'un arrêt
- * Utilisation d'une éclairage en cours de route
- * Chaussures fermées obligatoires au moment de la conduite
- * La distance de sécurité à respecter: 04 secondes

Le: 06/11/24

Emmargement	2	1	0	2	1	0
☒	☒			☒		

4/PROCEDURE DE DECHARGEMENT ET CHARGEMENT

Voici les éléments à ne pas oublier avant toutes opérations de chargement et déchargement:

- * Mettre un frein parking et fermer les vitres portières avant d'arrêter le moteur
- * Porter les EPI complets à savoir Chaussure de sécurité, gant, Combinaison, lunette de sécurité et Casque
- * Mettre en position arrêt le coup batterie
- * Mettre en place cales, extincteurs et les panneaux défense de fumer
- * Mettre en place la mise à la terre ou fil de masse
- * La liaison du tuyau flexible doit être sur le côté camion en premier et après cuve.

Emmargement	2	1	0	2	1	0
☒	☒			☒		

Points retenus par les participants

FORMATEUR :

Faly