

FICHE DE FORMATION

Date: 08/09/2024

Début: 08/09/2024, om 12/09/2024

Sujet: **ORIENTATION HSE D'UN NOUVEAU CHAUFFEUR**

Préparée par: RAKOTOARISOA FALY IARINAIVO

Animée par: RAKOTOARISOA FALY IARINAIVO

Liste de présence				Compréhension			Application		
n°	Nom et prénoms	Fonction	Emmargement	2	1	0	2	1	0
1	TOMBOMANANA Rémi	Chauffeur		X			X		
2									

**Tool-box : grandes lignes du sujet - OU Thèmes de formation**

Le: 08/09/2024

1/ REGLEMENTS H.S.S.E

- \* Port EPI est obligatoire (à l'entretien, au poste de Chargement et sur les lieux de déchargement)
- \* Il faut avoir des comportements HSE (Responsable, sécuritaire et professionnel)
- \* Respect des procédures en vigueur (maintenance préventive, entretien, déclaration panne, accident, ... ect)
- \* Respect des consignes d'hygiène-Santés et la protection de l'environnement sur le milieu de travail
- \* Le respect de la politique pour la consommation de drogue, alcool et tabac
- \* Liste de sanction chauffeur

Le: 08/09/2024

2/COMPORTEMENT AVANT DEPART:

- \* Rendre plan de trajet et fiche check-list avant départ
- \* Faire un débriefing avant départ
- \* faire le check-list avant départ

Emmargement	2	1	0	2	1	0
	X			X		

3/SECURITES EN COURS DE ROUTE

- \* Ceinture de sécurité
- \* Le respect plan de trajet et les consignes indiqués
- \* Mise en place panneaux de pré-signalisation lors d'un arrêt
- \* Utilisation d'une éclairage en cours de route
- \* Chaussures fermés obligatoires au moment de la conduite
- \* La distance de sécurité à respecter: 04 secondes

Le: 08/09/2024

4/PROCEDURE DE DECHARGEMENT ET CHARGEMENT

Voici les éléments à ne pas oublier avant toutes opérations de chargement et déchargement:

- \* Mettre un frein parking et fermer les vitres portières avant d'arrêter le moteur
- \* Porter les EPI complet à savoir Chaussure de sécurité, gant, Combinaison, lunette de sécurité et Casque
- \* Mettre en position arrêt le coup batterie
- \* Mettre en place cales, extincteurs et les panneaux défense de fumer
- \* Mettre en place la mise à la terre ou fil de masse
- \* La liaison du tuyau flexible doit être sur le côté camion en premier et après cuve.

Emmargement	2	1	0	2	1	0
	X			X		

**Points retenus par les participants**

FORMATEUR :