



MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION ET DU COMMERCE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIALISATION ET DU
COMMERCE - DIANA

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE
ANTSIRANANA

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

Châssis en position horizontal, niveau zéro

N° : 056-SML/D/T/25/C

Récipient-mesure pour produits pétroliers
CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS
Montée sur un camion immatriculée 5694 TBS
DETENTEUR : VOROMAILALA TRANSPORT
 LIMITE DE VALIDITE : DECEMBRE 2028

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité total (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normal en service ;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises sont les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre $\pm 01\text{mm}$.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale
Vn= 3 500 l

Capacité Total
Vt= 3 650 l

Degré maximal de remplissage
Vn / Vt= 95,89%

Creux C=190 mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	3555	17	3525	20	3485	23	3445	26	3375
15	3545	18	3515	21	3475	24	3430	27	3355
16	3535	19	3500	22	3460	25	3410	28	3335

COMPARTIMENT N°02

Capacité nominale
Vn= 3 000 l

Capacité Total
Vt= 3 110 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 96,46%

Creux C=198mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	3056	17	3028	20	2995	23	2956	26	2914
15	3048	18	3018	21	2982	24	2942	27	2900
16	3038	19	3008	22	2969	25	2928	28	2884

COMPARTIMENT N°03

Capacité nominale
Vn= 4 000 l

Capacité Total
Vt= 4 120 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 97,09%

Creux C=186mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	4050	17	4020	20	3980	23	3931	26	3875
15	4040	18	4008	21	3965	24	3913	27	3855
16	4030	19	3995	22	3948	25	3895	28	3835

Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 056-SML/D/T/25/C
Date de contrôle : 08/12/2025
Date limite : **DECEMBRE 2028**
CC- IM : 594 TBS



COMPARTIMENT N°04

Capacité nominale
Vn= 4 000 l

Capacité Total
Vt= 4 130 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 96,65%

Creux C=217mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	4085	17	4055	20	4022	23	3980	26	3925
15	4075	18	4045	21	4009	24	3960	27	3905
16	4065	19	4035	22	3995	25	3945	28	3885

COMPARTIMENT N°05

Capacité nominale
Vn= 2 000 l

Capacité Total
Vt= 2 120 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 94,34%

Creux C=262mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
19	2050	22	2035	25	2012	28	1985	31	1955
20	2045	23	2028	26	2004	29	1975	32	1945
21	2040	24	2020	27	1995	30	1965	33	1930

& La pastille de chaque compartiment de la citerne est réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

& Le plomb attaché au scellement de sa fixation est marqué par le poinçon Annuelle « Lettre Primitif » du Service de la Métrologie Légale.

Fait à Antsiranana, le **08 Décembre 2025**

Le Chef du Bureau de la Métrologie Légale



NOTA BENE : Le présent certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toutes demandes des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle (Décret 93-360 du 07 Juillet 1993)

Bureau de la Métrologie Légale ANTANANARIVAO,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTANANARIVAO 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 056-SML/D/T/25/C
Date de contrôle : 08/12/2025
Date limite : **DECEMBRE 2028**
CC- IM : 594 TBS