

TotalEnergies Marketing Madagasikara SA Société Anonyme au capital de 14 956 152 000 Statut : 44610/11/1999/0/00202*NIF 0000000318 Siège social : Fitaratra - ANKORONDRANO Tel : (261 20) 22 390 40 - Fax : (261 20) 22 375 45	 TotalEnergies	AUTORISATION DE MOUVEMENT N° 0008550	
		DATE	
		AEROPORT DE :	

N° des autres autorisations de mouvement du même chargement si plus de 3 compartiments chargés (Ne remplir les parties 1 et 2 que sur la première autorisation de mouvement) :	EXPEDITEUR :	RECEPTIONNAIRE :
--	---------------------	-------------------------

1- CARBURANT AVIATION LIVRE		JET A-1		AFQRJOS ISSUE n°	
N° de lot :	N° de certificat d'analyse :	N° de réservoir en livraison :	Masse volumique à 15°C du lot en expédition (kg/m³) A		
code UN : 1863 - Carburacteur - 3, III		N° doc. attaché(s) :			

2- CONTROLES QUALITE AVANT CHARGEMENT	
Moyen de Transport : ☐ Camion citerne ☐ Autre :	Tous les compartiments ont été contrôlés vides et propres avant le chargement ? ☐ oui ☐ non
Confirmation d'un transport dédié au JET A-1 : ☐ oui ☐ non* * : Cas exceptionnel d'une citerne routière non dédiée Appliquer la procédure PO CQL 012, et préciser : . Certificat de nettoyage émis par : . N° du certificat de nettoyage : Joindre une copie du certificat de nettoyage	Si non ou en cas d'absence de certificat de nettoyage selon PO CQL 012 : refus de chargement N° d'immatriculation : N° de citerne : Certifié exact le : Nom du transporteur : SIGNATURE DU CONDUCTEUR :

3- CONTROLES QUALITE APRES CHARGEMENT				4- CONTROLES QUALITE A LA RECEPTION	
CONTROLE VISUEL sur un échantillon de purge de chaque compartiment : (si plus de 3 compartiments remplir plusieurs exemplaires de l'autorisation de mouvement)		N° de compartiment		N° de compartiment	
- APPARENCE (✓ : absence de trouble, d'eau libre ou de particules visibles)					
- COULEUR (✓ : couleur normale)					
- DETECTION D'EAU (✓ : absence de réaction au test chimique)					
Sur un échantillon composite (maximum 3 compartiments)					
- TEMPERATURE ambiante du carburant (en °C)					
- Masse volumique (en kg/m³) à température ambiante					
- MASSE VOLUMIQUE (en kg/m³) à 15°C		B		C	
- Variation masse volumique à 15°C : maximum ± 3.0 kg/m³		[A-B]		[A-C]	
CONDUCTIVITE mesurée (en pS/m) (limites [85-600 pS/m])					
Mesure du creux (en mm) (optionnel en cas d'utilisation de compteur)					
VOLUME (en litres) à température ambiante					
Volume chargé(D) ou mesuré (E) à la réception (en litres) à 15°C		D		E	
Variation du volume à 15°C (en litres)		[E-D]			
PLOMBAGE : dômes et vannes tous scellés ? (✓ : si oui) Mentionner les numéros de scellés :					
Taux d'additivation supplémentaire, éventuelle, d'additif antistatique SDA (mg/litre) :					
Nous certifions que les citernes du moyen de transport ont été inspectées avant chargement et trouvées vides, propres et adaptées au transport de Carburant Aviation. Le produit a été vérifié et trouvé exempt d'eau et de sédiments après chargement.					
REMARQUES:					
Date:		LE TRANSPORTEUR		LE DEPOT CHARGEUR	
Nom:		Nom:		VISA DOUANE	
Date:		Date:		Date:	
PRODUIT RECEPTIONNE : Le (date) : A (heure) : Dans le réservoir de stockage N° : Nom : Signature :					