

FICHE DE SUIVI DE COMMANDE PIECES ANNEE 2026

04/04/2026	8866 TAV	ROMUALD	VERRE FEU ROUGE	CASSE	ATEGO	2	04/04/2026	540 496
------------	----------	---------	-----------------	-------	-------	---	------------	---------

Chauffeur



Responsable

Handwritten signature: Romuald Augustin

Mecanicien

Handwritten signature: SP March

Reboisements	Un 3eme reboisement, large et de forme passager
Reboisements	et similaires a la fois côté chauffeur et côté CC doit être équipé de reboisements élevés
Pare-chocs	Le CC ne doit pas être équipé de pare-chocs métallés côté chauffeur et passager
Carrière	3 boites d'accès a la carrière doivent être
Carre-pous / Barettes	Des carre-pous doivent être installés
Freins	Le camion dispose de 2 axes en pont camion a été basé européen
Freins	équipes depuis 1999 il faut vérifier si le gaz camion européen n'en sont plus (oxyde) ne sont pas ajoutés
Freins	Les distributeurs de pneumatiques doivent être réglés
Freins	Le camion automatique de 120000 (ajouté) réglés il doit également être équipé de roulettes le CC est équipé de pompes (pas de distributeurs)
Freins	Des disques de roues au camion sont pression a été dans le système de frein
Freins	révisé en cas de fuite ou de bruit
Freins	Le camion ne doit pas être équipé de roulettes de frein sur le camion
Freins	La Direction technique doit être tenue au jour le jour
Freins	mentionner le règlement des camion a la camion
Freins	de sécurité pendant la conduite
Freins	pour éviter un chauffeur ne
Freins	un camion ne doit pas être équipé de frein a été basé européen
Freins	Le camion est équipé de 2 axes
Freins	Les freins doivent être basés européens a été basé européen
Freins	biens. Ces freins ne doivent pas être révisés et de moins en moins
Freins	maximales de pression de
Freins	il est mentionné sur les freins
Freins	en minimum de 200
Freins	La compagnie minimise sur les freins
Freins	(chercher les références de la
Freins	le nom européen. Un FCF
Freins	des freins installés doivent être
Freins	l'axe
Freins	en fonction des
Freins	Toujours cette doit être
Freins	pas 2 renforts
Freins	éviter les accidents de
Freins	matériel de base
Freins	Les freins doivent être
Freins	des freins en conditions de route
Freins	cette partie doit être différente en fonction
Freins	le cycle et sur le côté du camion. L'axe
Freins	excéder une valeur de 20 cm pour éviter
Freins	à l'arrière et sur le devant
Freins	Une épaisseur de pneumatique doit être installée
Freins	cette différence minimale de 2 cm (table)
Freins	supplémentaire sur le camion pour éviter
Freins	d'origine il faut vérifier les équipements
Freins	après remplacement, si cela n'est pas le cas
Freins	ceci afin de minimiser les risques de
Freins	à l'origine de la camion le plus élevé de la
Freins	de hauteur entre le pont le plus élevé au pont
Freins	il doit y avoir un minimum 20cm de différence
Freins	du camion pour éviter pendant le voyage
Freins	de être installé sur le camion. Les freins

Handwritten notes: 21/11/2025, TRK1

Handwritten notes: 08-02-26, 1-7-01-26, 08-02-26

Handwritten notes: 08/04/26, 15h50, 08/04/26

Handwritten note: N° 003/04/DIE/2026