

MINISTRE DU COMMERCE
ET DE LA CONSOMMATION

SÉCRETARIAT GÉNÉRAL

Service de la Métrologie Légale

CERTIFICAT DE JAUGEAGE N° 001 - SML/T/26/C
(Récipient - mesure pour produits pétroliers)
CITERNE A HUIT COMPARTIMENTS
Montée sur Camion immatriculé 5723 - TBH
RESSORT

DETENTEUR : Transport VOROMAILALA

LIMITE DE VALIDITE:
MARS 2029

Les hauteurs et distances sont mesurées sur la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (= plan de référence P)

Les capacités et volumes s'étendent, tuyauterie comprise, jusqu'à la vanne de vidange

Capacité Totale (Vt) = Volume limité par le plan de débordement

Capacité Nominale (Vn) = Volume correspondant au remplissage normal en service

Creux © = Distance du niveau du liquide au plan de référence P (Distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)

L'erreur maximale tolérée (**emt**) **au jaugeage** = $\pm 0,2\%$ du Volume Nominale

L'erreur maximale tolérée (**emt**) **en service** = $\pm 0,5\%$ du Volume Mesuré (y sont incluses, les erreurs de jaugeage, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc); Selon la recommandation OIML R80 (Edition 1989 F).

COMPARTIMENT N°: 01 Avant

Capacité nominale Vn = 2.000 l

Creux correspondant C = 270 mm

Capacité totale Vt = 2.180 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 91,74 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
18	2 071	22	2 042	26	2 009	30	1 973	34	1 933
19	2 064	23	2 034	27	2 000	31	1 963	35	1 923
20	2 057	24	2 026	28	1 991	32	1 953	36	1 912
21	2 050	25	2 018	29	1 982	33	1 943	37	1 901

COMPARTIMENT N°: 02

Capacité nominale Vn = 2.000 l

Creux correspondant C = 252 mm

Capacité totale Vt = 2.140 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 93,46%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
16	2 061	20	2 037	24	2 009	28	1 975	32	1 937
17	2 055	21	2 030	25	2 002	29	1 966	33	1 927
18	2 049	22	2 023	26	1 993	30	1 957	34	1 917
19	2 043	23	2 016	27	1 984	31	1 947	35	1 907

COMPARTIMENT N°: 03

Capacité nominale Vn = 2.000 l

Creux correspondant C = 237 mm

Capacité totale Vt = 2.110 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 94,79 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	2 059	18	2 039	22	2 013	26	1 980	30	1 938
15	2 054	19	2 033	23	2 006	27	1 970	31	1 926
16	2 049	20	2 027	24	1 998	28	1 960	32	1 914
17	2 044	21	2 020	25	1 990	29	1 949	33	1 902

Fait à Antananarivo, le **23 MAR 2026**
Le Technicien assermenté de la Métrologie Légale,

MANDRAITSARA Andriamihaja Gildas

NB : Le certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toute demande des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle.

COMPARTIMENT N°: 04

Capacité nominale Vn = 2.000 l

Creux correspondant C = 243 mm

Capacité totale Vt = 2.120 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 94,34 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
16	2 055	20	2 033	24	2 003	28	1 961	32	1 911
17	2 050	22	2 026	25	1 993	29	1 949	33	1 898
18	2 045	23	2 019	26	1 983	30	1 937	34	1 884
19	2 039	24	2 011	27	1 973	31	1 924	35	1 870

COMPARTIMENT N°: 05

Capacité nominale Vn = 3.000 l

Creux correspondant C = 247 mm

Capacité totale Vt = 3.180 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 94,34 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
16	3 080	20	3 048	24	3 008	28	2 958	32	2 894
17	3 072	22	3 038	25	2 996	29	2 944	33	2 876
18	3 064	23	3 028	26	2 984	30	2 930	34	2 856
19	3 056	24	3 018	27	2 972	31	2 912	35	2 836

COMPARTIMENT N°: 06

Capacité nominale Vn = 3.000 l

Creux correspondant C = 256 mm

Capacité totale Vt = 3.220 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 93,17 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
16	3 104	20	3 068	24	3 022	28	2 964	32	2 896
17	3 096	22	3 058	25	3 008	29	2 948	33	2 878
18	3 088	23	3 046	26	2 994	30	2 932	34	2 858
19	3 078	24	3 034	27	2 980	31	2 914	35	2 838

COMPARTIMENT N°: 07

Capacité nominale Vn = 3.000 l

Creux correspondant C = 252 mm

Capacité totale Vt = 3.200 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 93,75 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
16	3 096	20	3 066	24	3 022	28	2 964	32	2 896
17	3 089	22	3 056	25	3 008	29	2 948	33	2 878
18	3 082	23	3 046	26	2 994	30	2 932	34	2 858
19	3 074	24	3 034	27	2 980	31	2 914	35	2 838

COMPARTIMENT N°: 08 Arrière

Capacité nominale Vn = 4.000 l

Creux correspondant C = 276 mm

Capacité totale Vt = 4.300 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 93,02 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
18	4 147	22	4 097	26	4 032	30	3 952	34	3 852
19	4 137	23	4 082	27	4 012	31	3 927	35	3 827
20	4 127	24	4 067	28	3 992	32	3 902	36	3 797
21	4 112	25	4 052	29	3 972	33	3 877	37	3 767

LIMITE DE VALIDITE:
MARS 2029

Fait à Antananarivo, le **23 MAR 2026**
Le Technicien assermenté de la Métrologie Légale,

MANDRAITSARÉ Andriamihaja Gildas

NB : Le certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toute demande des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle.



MINISTRE DU COMMERCE,
ET DE LA CONSOMMATION

SECRETARIAT GENERAL

Service de la Métrologie Légale

ATTESTATION

Le Chef du Service de la Métrologie Légale, atteste que la pastille dans chaque compartiment de la citerne a été réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

Le plomb attaché au scellement de sa fixation a été marqué au poinçon primitif du Service de la Métrologie Légale.

Antananarivo, le

23 MAR 2026

