

MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA
CONSOMMATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET
DE LA CONSOMMATION

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE
ANTSIRANANA

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

N° : 010-SML/D/T/26/C

Récipient-mesure pour produits pétroliers

CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS

Montée sur un camion immatriculée 3582 TBH

TBHDÉTENTEUR : VOROMAILALA FITANTERANA

Position Ballon : BASSE

LIMITE DE VALIDITE : MAI 2029

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité total (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normale en service;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises sont les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale
Vn= 2 000 litres

Capacité Total
Vt=2 120 litres

Degré maximal de remplissage
Vn / Vt= 94,34%

Creux C=209 mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
17	2028	21	1999	25	1965	29	1928	33	1886
18	2021	22	1991	26	1957	30	1918	34	1875
19	2014	23	1983	27	1948	31	1908	35	1863
20	2007	24	1974	28	1938	32	1897	36	1851

COMPARTIMENT N°02G

Capacité nominale
Vn= 1 000 litres

Capacité Total
Vt= 1 062 litres

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 94,16%

Creux C=211mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
17	1015	21	1001	25	985	29	968	33	949
18	1012	22	997	26	981	30	964	34	944
19	1009	23	993	27	977	31	959	35	939
20	1005	24	989	28	973	32	954	36	934

COMPARTIMENT N°03D

Capacité nominale
Vn= 1 000 litres

Capacité Total
Vt= 1 054 litres

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 94,88%

Creux C=214mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
17	1014	21	1002	25	987	29	972	33	955
18	1011	22	998	26	984	30	968	34	950
19	1008	23	994	27	980	31	964	35	945
20	1005	24	991	28	976	32	960	36	940

COMPARTIMENT N°04

Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 010-SML/D/T/26/C
Date de contrôle : 28 Mai 2026
Date limite : **Mai 2029**
CC- IM : 3582 TBH

Capacité nominale Vn= 7 000 litres		Capacité Total Vt= 7 385 litres		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 94,79%				Creux C=205mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	7146	18	7062	22	6957	26	6824	30	6662
15	7126	19	7038	23	6926	27	6786	31	6616
16	7106	20	7013	24	6895	28	6748	32	6570
17	7084	21	6986	25	6860	29	6706	33	6524

COMPARTIMENT N°05AR

Capacité nominale Vn= 3 000 litres		Capacité Total Vt= 3 132 litres		Degré maximal de remplissage Vn/Vt= 95,79%				Creux C=197mm	
cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
14	3048	18	3016	22	2978	26	2929	30	2872
15	3040	19	3008	23	2966	27	2916	31	2856
16	3032	20	2998	24	2955	28	2902	32	2839
17	3024	21	2988	25	2942	29	2887	33	2822

& La pastille de chaque compartiment de la citerne est réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

& Le plomb attaché au scellement de sa fixation est marqué par le poinçon « lettre V » du Service de la Métrologie Légale.

NOTA BENE : Le présent certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toutes demandes des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle (Décret 93-360 du 07 Juillet 1993)

Fait à Antsiranana, le **28 MAI 2026**
Le Chef du Bureau de la Métrologie Légale

