

MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION
ET DU COMMERCE

SECRETARIAT GENERAL

Service de la Métrologie Légale

CERTIFICAT DE JAUGEAGE N° 086 - SMLT/24/C
(Récipient - mesure pour produits pétroliers)

CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS

montée sur semi-remorque immatriculé 7873 - ME

DETENTEUR : VOROMAILALA
- ANTANANARIVO

LIMITE DE VALIDITE:
MAI 2027

Les hauteurs et distances sont mesurées sur la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (= plan de référence P)

Les capacités et volumes s'étendent, tuyauterie comprise, jusqu'à la vanne de vidange

Capacité Totale (Vt) = Volume limité par le plan de débordement

Capacité Nominale (Vn) = Volume correspondant au remplissage normal en service

Creux © = Distance du niveau du liquide au plan de référence P (Distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)

L'erreur maximale tolérée (emt) au jaugeage = $\pm 0,2\%$ du Volume Nominale

L'erreur maximale tolérée (emt) en service = $\pm 0,5\%$ du Volume Mesuré (y sont incluses, les erreurs de jaugeage, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc); Selon la recommandation OIML R80 (Edition 1989 F).

COMPARTIMENT N°: 01 AV

Capacité nominale Vn = 3.000 l

Creux correspondant C = 255mm

Capacité totale Vt = 3.370 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 89,02 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
16	3.156	20	3.096	24	3.026	28	2.948	32	2.852
17	3.142	21	3.080	25	3.008	29	2.926	33	2.826
18	3.128	22	3.062	26	2.990	30	2.902	34	2.800
19	3.112	23	3.044	27	2.970	31	2.878	35	2.772

COMPARTIMENT N°: 02

Capacité nominale Vn = 6.000 l

Creux correspondant C = 448 mm

Capacité totale Vt = 7.230 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 82,99 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
34	6.320	38	6.225	42	6.100	46	5.950	50	5.770
35	6.300	39	6.195	43	6.065	47	5.910	51	5.720
36	6.275	40	6.165	44	6.030	48	5.865	52	5.670
37	6.250	41	6.135	45	5.990	49	5.820	53	5.615

COMPARTIMENT N°: 03

Capacité nominale Vn = 2.000 l

Creux correspondant C = 276 mm

Capacité totale Vt = 2.267 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 88,22 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
17	2.084	21	2.058	25	2.026	29	1.982	33	1.922
18	2.078	22	2.050	26	2.016	30	1.968	34	1.904
19	2.072	23	2.042	27	2.006	31	1.954	35	1.886
20	2.066	24	2.034	28	1.994	32	1.938	36	1.866

COMPARTIMENT N°: 04

Capacité nominale Vn = 2.000 l

Creux correspondant C = 301 mm

Capacité totale Vt = 2.205 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 90,70 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	2.090	24	2.064	28	2.026	32	1.978	36	1.924
21	2.084	25	2.056	29	2.014	33	1.966	37	1.908
22	2.078	26	2.046	30	2.002	34	1.952	38	1.892
23	2.072	27	2.036	31	1.990	35	1.938	39	1.876

COMPARTIMENT N°: 05 AR

Capacité nominale Vn = 7.000 l

Creux correspondant C = 437 mm

Capacité totale Vt = 8.125 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 85,21 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
35	7.160	39	7.105	43	7.015	47	6.910	51	6.775
36	7.150	40	7.085	44	6.990	48	6.880	52	6.735
37	7.135	41	7.065	45	6.965	49	6.845	53	6.695
38	7.120	42	7.040	46	6.940	50	6.810	54	6.655

Fait à Antananarivo, le 12 MAI 2022
Le Technicien assermenté de la Métrologie Légale,

VOTSOBELO Lavidraza Ambinintsoa

NB : Le certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toute demande des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle.

6, rue Rainandriamampandry Soarano ANTANANARIVO 101

Tél. : 24 589 45

MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION
ET DU COMMERCE

SECRETARIAT GENERAL

Service de la Métrologie Légale

ATTESTATION

Le Chef du Service de la Métrologie Légale, atteste que la pastille dans chaque compartiment de la citerne a été réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

Le plomb attaché au scellement de sa fixation a été marqué au poinçon primitif du Service de la Métrologie Légale.

Antananarivo, le

22 MAI 2024



ANDRIANAMPISON Anthony