

MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION
ET DU COMMERCE

SECRÉTAIRAT GÉNÉRAL

Service de la Métrologie Légale

REPUBLIKAN' MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

CERTIFICAT DE JAUGEAGE N° 149-SMLT/24/C
(Récipient - mesure pour produits pétroliers)

CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS

Montée sur camion immatriculée : 7998 ME

Détenteur : TRANSPORT VOROMAILALA

Antananarivo

LIMITE DE VALIDITE

août-27

Les hauteurs et distances sont mesurées sur la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (= plan de référence P)

Les capacités et volumes s'étendent, tuyauterie comprise, jusqu'à la vanne de vidange

Capacité Totale (Vt) = Volume limité par le plan de débordement

Capacité Nominale (Vn) = Volume correspondant au remplissage normal en service

Creux © = Distance du niveau du liquide au plan de référence P (Distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)

L'erreur maximale tolérée (emt) au jaugeage = $\pm 0,2\%$ du Volume Nominale

L'erreur maximale tolérée (emt) en service = $\pm 0,5\%$ du Volume Mesuré (y sont incluses, les erreurs de jaugeage, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc); Selon la recommandation OIML R80 (Edition 1989 F).

COMPARTIMENT N°: 01 AV

Capacité nominale Vn = 3 000 ℓ Creux correspondant C = 254 mm Capacité totale Vt = 3 370 ℓ

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 89,02%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
15	3 142	19	3 092	23	3 036	27	2 970	31	2 890
16	3 130	20	3 078	24	3 022	28	2 950	32	2 868
17	3 118	21	3 064	25	3 006	29	2 930	33	2 846
18	3 106	22	3 050	26	2 988	30	2 910	34	2 824

COMPARTIMENT N°: 02

Capacité nominale Vn = 6 000 ℓ Creux correspondant C = 455 mm Capacité totale Vt = 7 230 ℓ

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 82,99%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
35	6 340	39	6 230	43	6 095	47	5 935	51	5 735
36	6 315	40	6 200	44	6 060	48	5 890	52	5 675
37	6 290	41	6 165	45	6 020	49	5 840	53	5 610
38	6 260	42	6 130	46	5 980	50	5 790	54	5 545

Fait à Antananarivo, le 08 AOUT 2024
Le Technicien assermenté de la Métrologie Légale,

RAKOTOARINIVO Jacquelin-Guy

NB : Le certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toute demande des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle.

6, rue Rainandriamampandry Soarano ANTANANARIVO 101
Tél. : 24 589 45

Suite du Certificat de Jaugeage N° 119 : SML/T/24/C

COMPARTIMENT N°: 03

Capacité nominale Vn = 2 000 ℓ

Creux correspondant C = 305 mm

Capacité totale Vt = 2 267 ℓ

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 88,22%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
18	2 110	22	2 084	26	2 050	30	2 006	34	1 950
19	2 104	23	2 076	27	2 040	31	1 994	35	1 934
20	2 098	24	2 068	28	2 030	32	1 980	36	1 916
21	2 092	25	2 060	29	2 018	33	1 966	37	1 898

COMPARTIMENT N°: 04

Capacité nominale Vn = 2 000 ℓ

Creux correspondant C = 320 mm

Capacité totale Vt = 2 205 ℓ

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 90,70%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	2 106	39	2 080	28	2 042	32	2 000	36	1 944
21	2 100	40	2 072	29	2 032	33	1 988	37	1 928
22	2 094	41	2 062	30	2 022	34	1 974	38	1 912
23	2 088	42	2 052	31	2 012	35	1 960	39	1 894

COMPARTIMENT N°: 05 AR

Capacité nominale Vn = 7 000 ℓ

Creux correspondant C = 437 mm

Capacité totale Vt = 8 215 ℓ

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 85,21%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
32	7 375	36	7 270	40	7 140	44	6 980	48	6 770
33	7 350	37	7 240	41	7 105	45	6 935	49	6 705
34	7 325	38	7 210	42	7 065	46	6 885	50	6 640
35	7 300	39	7 175	43	7 025	47	6 830	51	6 575

LIMITE DE VALIDITE

août-27

Fait à Antananarivo, le

08 AOUT 2024

Le Technicien assermenté de la Métrologie Légale,

RAKOTOARINIVO Jacquelin Guy

NB : Le certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toute demande des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle.