

FICHE DE FORMATION

Date: 05/11/2024
Début: 05/11/2024 au 07/11/2024
Sujet: **ORIENTATION HSE D'UN NOUVEAU CHAUFFEUR**
Préparée par: RAKOTOARISOA FALY IARINAIVO
Animée par: RAKOTOARISOA FALY IARINAIVO

Liste de présence				Compréhension			Application		
n°	Nom et prénoms	Fonction	Emmargement	2	1	0	2	1	0
1	ABDOU BARRY Harodine.	Chauffeur	<i>[Signature]</i>	x			x		

Tool-box : grandes lignes du sujet - OU Thèmes de formation

Le: 05/11/2024

1/ REGLEMENTS H.S.S.E

- * Port EPI est obligatoire (à l'entretien, au poste de Chargement et sur les lieux de déchargement)
 - * Il faut avoir des comportements HSE (Responsable, sécuritaire et professionnel)
 - * Respect des procédures envigeur (maintenance préventive, entretien, déclaration panne, accident, ... ect)
 - * Respect des consignes d'hygiène-Santés et la protection de l'environnement sur le milieu de travail
 - * Le respect de la politique pour la consommation de drogue, alcool et tabac
 - * Liste de sanction chauffeur
- Le: 06/11/2024

2/COMPORTEMENT AVANT DEPART:

- *Rendre plan de trajet et fiche check-list avant départ
- *Faire un débriefing avant départ
- *faire le check-list avant départ

Emmargement	2	1	0	2	1	0
<i>[Signature]</i>	x			x		

3/SECURITES EN COURS DE ROUTE

- *Ceinture de sécurité
- *Le respect plan de trajet et les consignes indiqués
- *Mise en place panneaux de pré-signalisation lors d'un arrêt
- *Utilisation d'une éclairage en cours de route
- *Chaussures fermé obligatoire au moment de la conduite
- *La distance de sécurité à respecter: 04 secondes

Le: 07/11/2024

4/PROCEDURE DE DECHARGEMENT ET CHARGEMENT

Voici les éléments à ne pas oublier avant toutes opérations de chargement et déchargement:

- *Mettre un frein parking et fermer les vitres portière avant d'arrêter le moteur
- *Porter les EPI complet à savoir Chaussure de sécurité, gant, Combinaison, lunette de sécurité et Casque
- *Mettre en position arrêt le coup batterie
- *Mettre en place cales, extincteurs et les panneaux défense de fumer
- *Mettre en place la mise à la terre ou fil de masse
- *La liaison du tuyau flexible doit être sur le côté camion en premier et après cuve.

Emmargement	2	1	0	2	1	0
<i>[Signature]</i>	x			x		

Emmargement	2	1	0	2	1	0
<i>[Signature]</i>	x			x		

Points retenus par les participants

FORMATEUR :

Version 2

[Signature]
Faly