

BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 40059677400/MJG

Dépôt chargeur : MJG

Date et heure sortie : 13/07/2026 14:42
Date du chargement : 13/07/2026

Distributeur : GALANA DISTRIBUTION PETROLIERE

N° Bon : BU119172/BU119172/BU119172/
BU119172/BU119172/

Immatr. véhicule : TVF 5694TBS

Transporteur : Transporteur Galana

Certif Barémage : 056SMLDT25C du 31/12/2028

Type de véhicule : VRAC

Nom Chauffeur : muer

Numéro scelles : 17520320 ni 322/02: muer ni hoh

Num Cpt	Produit	Creux (mm)	N° TICKETS	Vol.Amb (LT)	Bac en service		Temp Chgt	Coeff Conv	Volume à 15 ° C (En litres)
					N°	D 15°C			
1	GO	120		3 500	ROH	840.00	26,24	,99049	3466.72
2	SP95	129		3 000	ROA	736.60	24,10	,98873	2966.19
3	GO	126		4 000	ROH	840.00	26,24	,99049	3961.96
4	GO	217		4 000	ROH	840.00	26,24	,99049	3961.96
5	GO	262		2 000	ROH	840.00	26,24	,99049	1980.98

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Régime Douanier
SP95	3 000	2966	2 185	PS
GO	13 500	13372	11 232	PS

Chargeur du dépôt	Contrôle dépôt	Transporteur	Transitaire	Douanes
Nom: Etienne 13/07/26	Nom: Oline 13/07/26	Nom: KIKEN Produit exempt de soufre et d'impureté scellée bien posée et bien serrée	Nom:	Nom:

Lots :



BON DE LIVRAISON PBL ET FO

Référence : G-MARKET DU 13/07/2026

B/L N° : BU119172

AGENCE COMMERCIALE

ACTIVITÉ	AGENCE	DATE	CLIENT
MA	MAJUNGA	13/07/2026	C0000166 STATION KAMORO STATION KAMORO PBF STATION KAMORO

N° DE COMMANDE : 502237

DÉPÔT LIVRANCIER : 41 - DEPOT MAHAJANGA

LIEU DE LIVRAISON RN 4 40302 AMBONDROMAMY

TRANSPORTEUR : VOROMAILALA

NOM DU CHAUFFEUR : BEANTANANA PRISCILLIN

N° PERMIS : PMO10031604

N° Camion : 5694TBS

MODE DE LIVRAISON : TRP

DESIGNATION						QUANTITE				CONVERSI ON en LITRE	OBSERVATIONS	
Produit			Code									
GAS-OIL						13,50				13 500	8400 26/24 73460 24/10	
SUPER SP95						3,00				3 000		
CHARGEMENT				CONFORMITE SCELLE		LIVRAISON						
N° comp	Produit	Vol. Ambient	Creux	Vanne	Dôme	Eau	T°	Densité	Creux Obs.	Vol. Livré	Différence	Cuve client
C1	GO	3 500	110	390/391	400	Ø	25.2	0.831	192	3492	-3	60/0
C2	SC	3 000	119	392/393	401	Ø	24.2	0.835	205	2985	-11.5	20
C3	GO	4 000	110	394/395	402	Ø	25.2	0.831	186	4002	+42	6000
C4	GO	4 000	112	396/397	403	Ø	25.2	0.831	216	4001.6	+46	6000
C5	GO	2 000	262	398/399	404	Ø	25.2	0.831	262	2002	+2.2	6000
										16485		