

MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION
ET DU COMMERCE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Service de la Métrologie Légale



CERTIFICAT DE Jaugeage N° 225 - SML/T/25/C

(Récipient - mesure pour produits pétroliers)

CITERNE A TROIS COMPARTIMENTS

Montée sur semi-remorque immatriculée : 6797 TBK

POSITION HORIZONTALE : NIVEAU ZERO

Détenteur : VOROMAILALA FITANTERANA

Antananarivo

LIMITE DE VALIDITE

octobre-28

Les hauteurs et distances sont mesurées sur la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (= plan de référence P)

Les capacités et volumes s'étendent, tuyauterie comprise, jusqu'à la vanne de vidange

Capacité Totale (Vt) = Volume limité par le plan de débordement

Capacité Nominale (Vn) = Volume correspondant au remplissage normal en service

Creux © = Distance du niveau du liquide au plan de référence P (Distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)

L'erreur maximale tolérée (emt) au jaugeage = $\pm 0,2\%$ du Volume Nominale

L'erreur maximale tolérée (emt) en service = $\pm 0,5\%$ du Volume Mesuré (y sont incluses, les erreurs de jaugeage, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc); Selon la recommandation OIML R80 (Edition 1989 F).

COMPARTIMENT N°: 01 AV

Capacité nominale Vn = 12 500 ℓ Creux correspondant C = 340 mm Capacité totale Vt = 13 380 ℓ

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 93,42%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
23	12 920	27	12 800	31	12 650	35	12 445	39	12 175
24	12 895	28	12 765	32	12 605	36	12 385	40	12 095
25	12 865	29	12 730	33	12 555	37	12 320	41	12 010
26	12 835	30	12 690	34	12 500	38	12 250	42	11 920

COMPARTIMENT N°: 02

Capacité nominale Vn = 10 500 ℓ Creux correspondant C = 230 mm Capacité totale Vt = 10 940 ℓ

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 95,98%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
13	10 770	17	10 685	21	10 570	25	10 425	29	10 235
14	10 750	18	10 660	22	10 535	26	10 385	30	10 180
15	10 730	19	10 630	23	10 500	27	10 340	31	10 125
16	10 710	20	10 600	24	10 465	28	10 290	32	10 065

COMPARTIMENT N°: 03 AR

Capacité nominale Vn = 11 000 ℓ Creux correspondant C = 281 mm Capacité totale Vt = 11 870 ℓ

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 92,67%

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
18	11 390	22	11 255	26	11 095	30	10 910	34	10 685
19	11 360	23	11 220	27	11 050	31	10 855	35	10 625
20	11 325	24	11 180	28	11 005	32	10 800	36	10 565
21	11 290	25	11 140	29	10 960	33	10 745	37	10 495

Fait à Antananarivo, le

Le Technicien assermenté de la Métrologie Légale,

RAKOTOARINIVO Jacquelin Guy

NB : Le certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toute demande des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle.