

REPUBLIQUE MALAGASIKARA
Fivavaha - Tanindrazana - Fandrosoana

MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION ET DU COMMERCE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIALISATION ET DU
COMMERCE - DIANA

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE
ANTSIRANANA

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

Châssis en position horizontal, niveau zéro

N° : 037-SML/D/T/25/C

Récipient-mesure pour produits pétroliers
CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS
Montée sur un camion immatriculée 5161 TCC
DETENTEUR : VOROMAILALA TRANSPORT
LIMITE DE VALIDITE : JUIN 2028

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité totale (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normal en service ;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises sont les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre $\pm 01\text{mm}$.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale
Vn= 4 000 l

Capacité Total
Vt= 4 315 l

Degré maximal de remplissage
Vn / Vt= 92,70%

Creux C=256 mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
19	4132	22	4072	25	4012	28	3952	31	3892
20	4112	23	4052	26	3992	29	3932	32	3872
21	4092	24	4032	27	3972	30	3912	33	3852

COMPARTIMENT N°02

Capacité nominale
Vn= 3 000 l

Capacité Total
Vt= 3 286 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 91,30%

Creux C=263mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	3107	23	3056	26	3005	29	2954	32	2903
21	3090	24	3039	27	2988	30	2937	33	2903
22	3073	25	3022	28	2971	31	2920	34	2886

COMPARTIMENT N°03

Capacité nominale
Vn= 3 000 l

Capacité Total
Vt= 3 277 l

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 91,55%

Creux C=260mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	3102	23	3051	26	3000	29	2949	32	2898
21	3085	24	3034	27	2983	30	2932	33	2881
22	3068	25	3017	28	2966	31	2915	34	2864

Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tel 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 037-SML/D/T/25/C
Date de contrôle : 06/06/2025
Date limite : **JUIN 2028**
CC- IM : 5161 TCC

