

FICHE DE FORMATION

Date: 08/05/26
Début: 08/05/26 au 28/05/26
Sujet: **ORIENTATION HSE D'UN NOUVEAU CHAUFFEUR**
Préparée par: RAKOTOARISOA Faly Sarinaivo.
Animée par: RAKOTOARISOA Faly Sarinaivo.

Liste de présence				Compréhension			Application		
n°	Nom et prénoms	Fonction	Emmargement	2	1	0	2	1	0
1	FRANÇOIS DE PAUL FREDERIC	Conducteur		x			x		

Tool-box : grandes lignes du sujet - OU Thèmes de formation

Le: 08/05/26....

1/ REGLEMENTS H.S.S.E

- * Port EPI est obligatoire (à l'entretien, au poste de Chargement et sur les lieux de déchargement)
- * Il faut avoir des comportements HSE (Responsable, sécuritaire et professionnel)
- * Respects des procédures en vigueur (maintenance préventive, entretien, déclaration panne, accident, ... ect)
- * Respects des consignes d'hygiène-Santés et la protection de l'environnement sur le milieu de travail
- * Le respect de la politique pour la consommation de drogue, alcool et tabac
- * Liste de sanction chauffeur

Le: 11/05/26..

2/COMPORTEMENT AVANT DEPART:

- * Rendre plan de trajet et fiche check-list avant départ
- * Faire un débriefing avant départ
- * faire le check-list avant départ

Emmargement	2	1	0	2	1	0
	x			x		

3/SECURITES EN COURS DE ROUTE

- * Ceinture de sécurité
- * Le respect plan de trajet et les consignes indiqués
- * Mise en place panneaux de pré-signalisation lors d'un arrêt
- * Utilisation d'une éclairage en cours de route
- * Chaussures fermées obligatoires au moment de la conduite
- * La distance de sécurité à respecter: 04 secondes


Le: 12/05/26

4/PROCEDURE DE DECHARGEMENT ET CHARGEMENT

Voici les éléments à ne pas oublier avant toutes opérations de chargement et déchargement:

- * Mettre un frein parking et fermer les vitres portière avant d'arrêter le moteur
- * Porter les EPI complet à savoir Chaussure de sécurité, gant, Combinaison, lunette de sécurité et Casque
- * Mettre en position arrêt le coup batterie
- * Mettre en place cales, extincteurs et les panneaux défense de fumer
- * Mettre en place la mise à la terre ou fil de masse
- * La liaison du tuyau flexible doit être sur le côté camion en premier et après cuve.


Emmargement	2	1	0	2	1	0
	x			x		

Emmargement	2	1	0	2	1	0
	x			x		

Points retenus par les participants

FORMATEUR:

Version 2


R. Faly
28/05/26