



MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA
CONSUMMATION

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET
DE LA CONSUMMATION

BUREAU DE LA METROLOGIE LEGALE
ANTSIRANANA

CERTIFICAT DE JAUGEAGE

N° : 011-SML/D/T/26/C

Récipient-mesure pour produits pétroliers

CITERNE A CINQ COMPARTIMENTS

Montée sur un camion immatriculée 3695 MF

TBHDDETENTEUR : VOROMAILALA FITANTERANA

Position Ballon : BASSE

LIMITE DE VALIDITE : MAI 2029

Les hauteurs et distances sont mesurées par la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (plan de référence),

- Capacité total (Vt)= Volume limité par le plan du débordement ;
- Capacité nominale= volume correspondant au remplissage normale en service;
- Creux (C)= distance du niveau du liquide au plan de référence P (distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)
- L'erreur maximale tolérée à la Jauge : $\pm 0,2\%$ du volume nominale
- L'erreur maximale tolérée en service : $\pm 0,5\%$ du volume mesurée (Y sont incluse les erreurs de la Jauge, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc.) Selon recommandation OIML R80 (édition 1989F)
- Les mesures prises sont les contenances en litres pour distances de creux, en centimètre.

COMPARTIMENT N°1 AV

Capacité nominale
Vn= 4 000 litres

Capacité Total
Vt=4 400 litres

Degré maximal de remplissage
Vn / Vt= 90,91%

Creux C=272 mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
18	4170	22	4102	26	4026	30	3938	34	3826
19	4154	23	4084	27	4004	31	3910	35	3798
20	4138	24	4066	28	3982	32	3882	36	3766
21	4120	25	4048	29	3960	33	3854	37	3734

COMPARTIMENT N°02G

Capacité nominale
Vn= 3 000 litres

Capacité Total
Vt= 3 300 litres

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 90,91%

Creux C=290mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
20	3124	24	3076	28	3016	32	2944	36	2860
21	3112	25	3064	29	3000	33	2924	37	2836
22	3100	26	3048	30	2984	34	2904	38	2812
23	3088	27	3032	31	2964	35	2884	39	2788

COMPARTIMENT N°03D

Capacité nominale
Vn= 3 000 litres

Capacité Total
Vt= 3 300 litres

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 90,91%

Creux C=286mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
19	3130	23	3082	27	3026	31	2958	35	2878
20	3118	24	3070	28	3010	32	2938	36	2854
21	3106	25	3058	29	2994	33	2918	37	2830
22	3094	26	3042	30	2978	34	2898	38	2806

Bureau de la Métrologie Légale ANTSIRANANA,
sis 28 Bis Rue Richelieu Place Kabary ANTSIRANANA 201
Tél 034 89 572 81.
Adresse mail : smlantsiranana@gmail.com

Certificat N° : 011-SML/D/T/256C
Date de contrôle : 28 Mai 2026
Date limite : **Mai 2029**
CC- IM : 3695 MF



COMPARTIMENT N°04

Capacité nominale
Vn= 2 000 litres

Capacité Total
Vt= 2 350 litres

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 85,11%

Creux C=355mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
24	2119	28	2073	32	2021	36	1963	40	1899
25	2109	29	2061	33	2007	37	1947	41	1881
26	2097	30	2049	34	1993	38	1931	42	1863
27	2085	31	2035	35	1979	39	1915	43	1845

COMPARTIMENT N°05AR

Capacité nominale
Vn= 3 000 litres

Capacité Total
Vt= 3 450 litres

Degré maximal de remplissage
Vn/Vt= 86,96%

Creux C=360mm

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
27	3154	31	3094	35	3022	39	2934	43	2834
28	3140	32	3076	36	3000	40	2912	44	2808
29	3126	33	3058	37	2978	41	2886	45	2782
30	3112	34	3040	38	2956	42	2860	46	2752

& La pastille de chaque compartiment de la citerne est réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

& Le plomb attaché au scellement de sa fixation est marqué par le poinçon « lettre E » du Service de la Métrologie Légale.

NOTA BENE : Le présent certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toutes demandes des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle (Décret 93-360 du 07 Juillet 1993)

Fait à Antsiranana, le **28 MAI 2026**

Le Chef du Bureau de la Métrologie Légale



RAKOTOMALALA Jean Noël
Contrôleur du Commerce et de la Concurrence
Technicien Supérieur de la Métrologie Légale