



AMBOHISATRANA II

Sambava

VIDANGE

OPERATIONS DE MAINTENANCES PREDICTIVES à 12 000 km

Ref: OMP-02-07/28/DIE

N° Tracteur:	9560 TBM	Chauffeur:	BACRY	Code Ch:	
Marque:	RENAULT	N° Citerne:			
Type:	PREMIUM 310 TBM	Type:			
N° Châssis:		N° Châssis:			
Age:		Age:			
Affectation:	DIEGO				
Dernier entretien:	30-mai-25	Date d'entretien:	02-juil-26	nbr voyage	
Kilométrage à l'arriver:	574 825	Kilométrage:	586838	km effectué	12 013
		Prochain entretien:	598 838		

Designation des travaux (préconisés par le constructeur)			
		Fait	Non-fait
M1	Opération de maintenance moteur		
M2	Vidange moteur		
M3vid	Echange cartouche filtre d'huile moteur		
M4	Echange cartouche filtre de combustible		
M5	Echange préfiltre de combustible		
M6	Etanchéité du circuit d'admission d'air (position des durites, serrage des collier, etc...)		
M7	Fonctionnement indicateur de colmatage filtre d'air		
M8	Etanchéité moteur (huile, liquide de refroidissement, combustible...)		
M9	Contrôler tous les niveaux		
M10	Propreté extérieur des faisceaux de radiateurs		
M11	Etat et fixations du faisceau, des connexions et du joint d'étanchéité du dispositif de préchauffage du circuit de refroidissement moteur		
M12	Opération de maintenance embrayage, boîte de vitesse, prise de mouvement	Fait	Non-fait
M13	Contrôler tous les niveaux		
M14	Etanchéité boîte de vitesses (huile et air)		
M15	Etanchéité ralentisseur hydraulique		
M16	Etanchéité prise de mouvement		
M17	Etanchéité du circuit hydraulique de débrayage		
M18	Etanchéité du circuit hydraulique de l'embrayage		
M19	Opération de maintenance, pont, transmission	Fait	Non-fait
M20	Etanchéité pont/ réducteurs (huile)		
M21	Jeu arbre de transmission		
M22	Opération de maintenance, essieu, direction	Fait	Non-fait
M23	Vérifiez:		
M24	Tous les niveaux		
M25	Etanchéité circuit d'assistance hydraulique de direction		
M26	Etat des organes de direction (jeu moyeu/pivot)		
M27	Fonctionnement de la direction		
M28	Opération de maintenance suspension	Fait	Non-fait
M29	Vérifiez:		
M30	Etat des ressorts, des patins et des stabilisateurs AV et AR		
M31	Fixation et état des amortisseurs		
M32	Suspension pneumatique et télécommande		
M33	Mise à l'air libre des connecteurs sur les capteurs de pression de la suspension pneumatique		
M34	Opération de maintenance freinage	Fait	Non-fait
M35	Effectuez: purge réservoir d'air		
M36	Vérifiez:		
M37	Etat des planchettes et disques de freins		
M38	Visuellement l'usure des garnitures de frein		
M39	Réactions au freinage et tenue de cap		
M40	Visuellement le branchement des capteurs d'usure de freins		
M41	Opération de maintenance châssis, cabine, électricité	Fait	Non-fait
M42	Effectuez: Graissage général		
M43	Vérifiez:		
M44	Etat général de la carrosserie (porte, serrures, commande à distance)		
M45	Présence et positionnement des écrans insorisants et thermiques		
M46	Fixation cabine (stabilité, suspension pneumatique)		
M47	Etanchéité circuit d'assistance de basculement de cabine		
M48	Vérification du fonctionnement du verrouillage de cabine		
M49	Etat des faisceaux, supports, canalisations		
M50	Etat et fixations de la ligne d'échappement		
M51	Fonctionnement instrumentation planche de bord (témoins, indicateurs de pressions, commandes de chauffages)		
M52	Fonctionnement des signalisations (éclairage, phare, feux de gabarits, stop, feux de recul, plafonniers, essuie-vitres, avertisseur, etc...)		
M53	Fonctionnement des lampes témoins		
M54	Fixations batteries et fonctionnement de l'interrupteur général		
M55	Le niveau des batteries		
M56	Fonctionnement du verrouillage et fixation de la sellette d'attelage (tracteur)		
M57	Fonctionnement du verrouillage et de la sécurité du chochet de remorque (porteur)		
M58	Jeu entre la sellette d'attelage et la semi-remorque		
M59	Les étanchéités des circuits (combustible, freinage, servitudes, direction, refroidissement)		

M60	Mise à l'air libre réservoirs de combustible	✓	
M61	Opération de maintenance chauffage, climatisation	Fait	Non-fait
M62	Nettoyez: filtre de l'aérotherme	✓	
M63	Vérifiez: étanchéité et fonctionnement des appareils de chauffage	✓	
	Nettoyez les ventilateurs d'entrée d'air	✓	
M65	Vérifiez:	✓	
M66	Etat et usure des pneumatiques, roue de secours et fixation	✓	
M67	Pression de gonflage des pneumatiques	✓	
M68	Opération de maintenance ritasse	Fait	Non-fait
M69	Etat des soupapes	✓	
M70		✓	
M71		✓	
M72		✓	
M73		✓	

AUTRE REMARQUE OU ACTION A ENTREPRENDRE	
1-	
2-	
3-	

MATERIAUX ET PIECES MISES EN ŒUVRE OU REMPLACES					
DESIGNATIONS	Réf P	Marques	Fournisseurs	Qté	Montant
FILTRE GASOIL				2	
FILTRE HUIL				2	
HUIL				35L	

Le chauffeur

L'intervenant

Le Responsable de Maintenance

Visa Direction

Nom: SAATCHY
Date: 02/07/26

Nom: GILLOT
Date: 02/07/26

Nom: ELINOY ALDOUR
Date: 02/07/26

Nom: M. KOHENG MICHEL
Date: 02/07/26

CA

≡

✍