

TotalEnergies Marketing Madagascar SA
Société Anonyme au capital de 14 956 152 000
N°Stat : 44610/11/1999/0/00202* NIF 0000000318
Immeuble FITARATRA - ANKORONDRANO
Tél : (261 20) 22 390 40 - Fax : (261 20) 22 375 45



AUTORISATION DE MOUVEMENT
N° 0011597

DATE :

AEROPORT DE :

N° des autres autorisations de mouvement du même chargement si plus de 3 compartiments chargés (Ne remplir les parties 1 et 2 que sur la première autorisation de mouvement) :

EXPEDITEUR :

RECEPTIONNAIRE :

1- CARBURANT AVIATION LIVRE

N° de lot :

N° de certificat d'analyse :

N° de réservoir en livraison :

JET A-1

AFQRJOS ISSUE n°

Masse volumique à 15°C du lot en expédition (kg/m³) A

code UN : 1863 - Carburacteur - 3, III N° doc. attaché(s) :

2- CONTROLES QUALITE AVANT CHARGEMENT

Moyen de Transport :

☐ Camion citerne ☐ Autre :

Confirmation d'un transport dédié au JET A-1 : ☐ oui ☐ non*
* : Cas exceptionnel d'une citerne routière non dédiée

Appliquer la procédure PO CQL 012, et préciser :

- Certificat de nettoyage émis par :

- N° du certificat de nettoyage :

Joindre une copie du certificat de nettoyage

Tous les compartiments ont été contrôlés vides et propres avant le chargement ? ☐ oui ☐ non

Si non ou en cas d'absence de certificat de nettoyage selon PO CQL 012 : **refus de chargement**

N° d'immatriculation :

N° de citerne :

Certifié exact le :

Nom du transporteur :

SIGNATURE DU CONDUCTEUR :

3- CONTROLES QUALITE APRES CHARGEMENT

CONTROLE VISUEL

sur un échantillon de purge de chaque compartiment :

(si plus de 3 compartiments remplir plusieurs exemplaires de l'autorisation de mouvement)

- **APPARENCE** (✓ : absence de trouble, d'eau libre ou de particules visibles)

- **COULEUR** (✓ : couleur normale)

- **DETECTION D'EAU** (✓ : absence de réaction au test chimique)

Sur un échantillon composite (maximum 3 compartiments)

- **TEMPERATURE** ambiante du carburant (en °C)

- Masse volumique (en kg/m³) à température ambiante

- **MASSE VOLUMIQUE** (en kg/m³) à 15°C

- Variation masse volumique à 15°C : maximum ± 3.0 kg/m³

- **CONDUCTIVITE** mesurée (en pS/m) (limites [85-600 pS/m])

Mesure du creux (en mm) (optionnel en cas d'utilisation de compteur)

- **VOLUME** (en litres) à température ambiante

Volume chargé(D) ou mesuré (E) à la réception (en litres) à 15°C

Variation du volume à 15°C (en litres)

- **PLOMBAGE** : dômes et vannes tous scellés ? (✓ : si oui)

Mentionner les numéros de scellés :

Taux d'additivation supplémentaire, éventuelle, d'additif antistatique SDA (mg/litre) :

Nous certifions que les citernes du moyen de transport ont été inspectées avant chargement et trouvées vides, propres et adaptées au transport de Carburant Aviation.

Le produit a été vérifié et trouvé exempt d'eau et de sédiments après chargement.

REMARQUES:

Date:

LE TRANSPORTEUR

LE DEPOT CHARGEUR

VISA DOUANE

Heure:

Nom:
Date:

Nom:
Date:

Nom:
Date:

PRODUIT RECEPTIONNE :

Le (date) :
A (heure) :

Dans le réservoir de stockage N° :

Nom :
Signature :