

## TotalEnergies Marketing Madagasikara SA

Société Anonyme au capital de 14 956 152 000  
N°Stat : 44610/11/1999/0/00202\*NIF 0000000318  
Immeuble FITARATRA – ANKORONDRANO  
Tél : (261 20) 22 390 40 – Fax/(261 20) 22 375 45



TotalEnergies

## AUTORISATION DE MOUVEMENT

N° 0011513

DATE

AEROPORT DE :

N° des autres autorisations de mouvement du même chargement si plus de 3 compartiments chargés  
(Ne remplir les parties 1 et 2 que sur la première autorisation de mouvement) :

EXPEDITEUR :

RECEPTIONNAIRE :

## 1- CARBURANT AVIATION LIVRE

JET A-1

AFQRJOS ISSUE n°

N° de lot :

N° de certificat d'analyse :

N° de réservoir en livraison :

Masse volumique à 15°C du lot en expédition (kg/m³)

A

code UN : 1863 – Carburacteur – 3, III N° doc. attaché(s) :

## 2- CONTROLES QUALITE AVANT CHARGEMENT

Moyen de Transport :

☐ Camion citerne ☐ Autre : .....Confirmation d'un transport dédié au JET A-1 : ☐ oui ☐ non\*

\*: Cas exceptionnel d'une citerne routière non dédiée

Appliquer la procédure PO CQL 012, et préciser :

. Certificat de nettoyage émis par : .....

. N° du certificat de nettoyage : .....

Joindre une copie du certificat de nettoyage

Tous les compartiments ont été contrôlés vides et propres avant le chargement ? ☐ oui ☐ non

Si non ou en cas d'absence de certificat de nettoyage selon PO CQL 012 : refus de chargement

N° d'immatriculation : .....

N° de citerne : .....

Certifié exact le :

Nom du transporteur : .....

SIGNATURE DU CONDUCTEUR :

## 3- CONTROLES QUALITE APRES CHARGEMENT

## 4- CONTROLES QUALITE A LA RECEPTION

## CONTROLE VISUEL

sur un échantillon de purge de chaque compartiment :

(si plus de 3 compartiments remplir plusieurs exemplaires de l'autorisation de mouvement)

- APPARENCE (✓ : absence de trouble, d'eau libre ou de particules visibles)

- COULEUR (✓ : couleur normale)

- DETECTION D'EAU (✓ : absence de réaction au test chimique)

Sur un échantillon composite (maximum 3 compartiments)

- TEMPERATURE ambiante du carburant (en °C)

- Masse volumique (en kg/m³) à température ambiante

- MASSE VOLUMIQUE (en kg/m³) à 15°C

- Variation masse volumique à 15°C : maximum  $\pm 3.0$  kg/m³

CONDUCTIVITE mesurée (en pS/m) (limites [85-600 pS/m])

Mesure du creux (en mm) (optionnel en cas d'utilisation de compteur)

VOLUME (en litres) à température ambiante

Volume chargé(D) ou mesuré (E) à la réception (en litres) à 15°C

Variation du volume à 15°C (en litres)

PLOMBAGE : dômes et vannes tous scellés ? (✓ : si oui)

Mentionner les numéros de scellés :

N° de compartiment

N° de compartiment

Taux d'additivation supplémentaire, éventuelle, d'additif antistatique SDA (mg/litre) : .....

Nous certifions que les citernes du moyen de transport ont été inspectées avant chargement et trouvées vides, propres et adaptées au transport de Carburant Aviation.

Le produit a été vérifié et trouvé exempt d'eau et de sédiments après chargement.

## REMARQUES:

| Date:  | LE TRANSPORTEUR | LE DEPOT CHARGEUR | VISA DOUANE   |
|--------|-----------------|-------------------|---------------|
| Heure: | Nom:<br>Date:   | Nom:<br>Date:     | Nom:<br>Date: |

## PRODUIT

## RECEPTIONNE :

Le (date) :

A (heure) :

Dans le réservoir de stockage N° :

Nom :

Signature :